



Удобные съёмники с двумя и тремя захватами

## Стандартные механические съёмники SKF серии TMMP

Наиболее эффективным способом демонтажа мало- и среднегабаритных подшипников качения размеров является использование механических съёмников. Съёмники SKF обеспечивают отсутствие повреждений как подшипников, так и сопряжённых с ними поверхностей при демонтаже. Съёмники SKF просты и безопасны в работе.

- В ассортименте 5 механических съёмников с двумя или тремя захватами
- Максимальный размер охватываемой детали - от 65 до 300 мм
- Конус для автоматического центрирования и самоустановки
- Захваты подпружинены для удобства использования
- Закалённая высококачественная углеродистая сталь



### Технические характеристики

Обозначение	TMMP 2x65	TMMP 2x170	TMMP 3x185	TMMP 3x230	TMMP 3x300
Кол-во захватов	2	2	3	3	3
Ширина захвата	15–65 мм	25–170 мм	40–185 мм	40–230 мм	45–300 мм
Длина захвата	60 мм	135 мм	135 мм	210 мм	240 мм
Высота зацепа	8 мм	9 мм	9 мм	9 мм	11 мм
Максимальное демонтажное усилие	6,0 кН	18,0 кН	24,0 кН	34,0 кН	50,0 кН
Масса	0,5 кг	2,1 кг	2,9 кг	5,8 кг	8,6 кг



© SKF является зарегистрированной торговой маркой SKF Group.

© SKF Group 2013

Содержание этой публикации является собственностью издателя и не может быть воспроизведено (даже частично) без предварительного письменного разрешения. Несмотря на то, что были приняты все меры по обеспечению точности информации, содержащейся в настоящем издании, издатель не несёт ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, вытекающий из использования вышеуказанной информации.

PUB MP/P8 13069 RU · Май 2013

