



Уплотнения для узлов SNL серий 2, 3, 5, 6 и SE серий 2, 3, 5, 6



Условия эксплуатации

| | TSN .. L | TSN .. C | TSN .. A | TSN .. S | TK |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Температура (°C) | от -40 до +100 | от -40 до +100 | от -40 до +100 | от -50 до +200 | от -40 до +100 |
| Макс. окружная скорость (м/с) | 13 | 4 | 7 | 12 ¹⁾ | 12 |
| Максимальная несоосность | от 0,5 до 1° | 0,5° | от 1 до 1,5° | 0,3° | 0,5° |
| Пластичные смазки | Подходит | Ограниченное применение | 2) | Подходит | Подходит |
| Смазывание маслом | Не подходит | Ограниченное применение | Не подходит | Не подходит | Не подходит |
| Сниженное трение | Подходит | Ограниченное применение | Подходит | Подходит | Подходит |
| Осевое перемещение вала | Подходит | Подходит | Ограниченное применение | Подходит | Подходит |
| Вертикальное расположение | Подходит | Не подходит | 3) | Не подходит | Ограниченное применение |
| Простота замены | Подходит | Подходит | Ограниченное применение | Ограниченное применение | Подходит |

Защитные способности от

| | | | | | |
|------------------|----------|-------------------------|-------------|-------------|----------|
| Пыль | Подходит | Ограниченное применение | Подходит | 4) | Подходит |
| Мелкие частицы | Подходит | Ограниченное применение | Подходит | Подходит | Подходит |
| Крупные частицы | Подходит | Подходит | Подходит | Подходит | Подходит |
| Стружка | Подходит | Подходит | Не подходит | Подходит | Подходит |
| Брызги жидкостей | Подходит | Ограниченное применение | Подходит | Не подходит | Подходит |
| Солнечный свет | Подходит | Подходит | Не подходит | Подходит | Подходит |

1) При условии дополнительной осевой поддержки
 2) При использовании совместно с набором ASNA .. V
 3) При монтаже нижнего уплотнения внутри узла
 4) При дополнительном смазывании лабиринтного уплотнения

■ Очень хорошо подходит
■ Подходит
■ Ограниченное применение
■ Не подходит

